



# TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán  
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

## Příloha k certifikátu č. 050-021536

| obchodní název | součinitel<br>tepelné<br>vodivosti<br>$\lambda_D$<br>(W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup> ) | třída<br>reakce<br>na oheň | kód značení ve smyslu ČSN EN 13163                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPS S          | 0,042                                                                                      | E                          | EPS EN 13163- T2-L3-W3-S5-P10-BS75-CS(10)50-DS(N)5-DS(70,-)1-WL(T)5-WL(P)0,5                                |
| EPS 70         | 0,039                                                                                      | E                          | EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5                        |
| EPS 100        | 0,037                                                                                      | E                          | EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5                       |
| EPS 150        | 0,035                                                                                      | E                          | EPS EN 13163- T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5                      |
| EPS 200        | 0,034                                                                                      | E                          | EPS EN 13163- T2-L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5                      |
| EPS 70 F       | 0,039                                                                                      | E                          | EPS EN 13163-T1-L2-W2-S2-P3 mm -BS115- CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90-)1-TR100-MU40-WL(T)5-WL(P)0,5-t50 |
| EPS 100 F      | 0,037                                                                                      | E                          | EPS EN 13163- T1-L2-W2-S2-P3 mm-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5-WL(P)0,5-t50             |
| EPS P 220      | 0,033                                                                                      | E                          | EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-CS(10)220-BS250-DS(70,-)1-DS(N)2-TR150-WL(T)3-MU100                             |

### Podmínky platnosti a používání certifikátu:

1. Certifikát shody se musí používat pouze pro účely, pro které byl vydán.
2. Tento certifikát nenahrazuje dokumenty vydávané autorizovanou osobou podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ani oznámeným subjektem podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011.
3. Certifikovaný produkt musí být trvale v souladu s technickou specifikací.
4. Držitel certifikátu je povinen:
  - a) informovat certifikační orgán o všech změnách: modifikaci produktu nebo výrobního procesu, materiálových změnách, změnách systému řízení výroby, které mají vliv na shodu certifikovaného produktu;
  - b) oznamovat certifikačnímu orgánu změny ve vlastnictví, struktuře nebo vedení;
  - c) vést záznamy o všech stížnostech týkajících se neshody certifikovaného produktu s požadavky příslušné normy;
  - d) přijmout vhodná opatření na odstranění neshody a přijatá opatření dokumentovat;
  - e) na požádání předložit certifikačnímu orgánu výše uvedené záznamy o stížnostech;
  - f) umožnit certifikačnímu orgánu provádět periodický dozor po dobu platnosti certifikátu.
5. Certifikační orgán provádí opakované hodnocení produktu v případě, že dojde ke změnám ovlivňujícím vlastnosti produktu, ke změně technických specifikací nebo k významným změnám ve vlastnictví, struktuře nebo vedení organizace.
6. Platnost tohoto certifikátu je podmíněna kladným vyhodnocením výsledků dozorů obsažených ve zprávách certifikačního orgánu a předaných držiteli certifikátu.
7. Proti tomuto certifikátu má žadatel právo podat odvolání na TZÚS Praha, s.p., úsek řízení jakosti, do 15 dnů ode dne doručení tohoto certifikátu.

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 050-021536.

Razítko certifikačního orgánu

Předměřice nad Labem, 20.06.2016

Ing. Vladislav Kadleček, CSc.  
zástupce vedoucího certifikačního orgánu