

## Technický list výrobku

### P-Systems Floor EPS T 10000

Kód značení: EPS - EN 13163 – T1 - L3 - W3 - S5 - P5 – BS150 - DS(N)5 - SD15 - CP2 - WL(P)0,5 – MU60

SVT kód: 8188

Vlastnosti	Deklarované hodnoty
Maximální celkové zatížení [kPa]	10,0
Dynamická tuhost $SD$ [MN/m <sup>3</sup> ]	15
Stlačitelnost $c$ [mm]	2
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda$ [W/m·K]	0,037
Reakce na oheň	E
Objemová hmotnost [kg/m <sup>3</sup> ]	23 - 29
Rozměr desek [mm]	1000 x 500
Tloušťka [mm]	15 - 50
Značení	<b>ŽLUTÁ</b> <b>ČERNÁ</b> <b>MODRÁ</b>

Výrobky odpovídají požadavkům ČSN EN 13163:2012+A2:2016

#### Použití výrobků:

**P-Systems Floor EPS T 1000** - Akusticky a tepelně izolační desky určené do těžkých plovoucích podlah s požadavkem útlumu kročejového hluku s vysokým zatížením. Vhodné i do skladby plochých střech a teras.

Vydal: P-SYSTEMS s.r.o., Pickova 605, 562 01 Ústí nad Orlicí

Dne: 31. 8. 2018