

Technický list výrobku

P-Systems Neosystems EPS 150

Kód značení: EPS - EN 13163 - T1 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS200 - CS(10)150 - DS(N)2 - DLT(1)5 - DS(70,-)1 - TR100 - WL(T)3 - WL(P)0,5

SVT kód: 5697

Vlastnosti	Deklarované hodnoty
Pevnost v tlaku [kPa]	CS(10)150
Pevnost v ohybu [kPa]	BS200
Pevnost v tahu [kPa]	TR100
Součinitel tepelné vodivosti λ_D [W.m ⁻¹ K ⁻¹]	0,030
Reakce na oheň	E
Dlouhodobá nasákavost [%]	2,8
Objemová hmotnost [kg/m ³]	23 - 28
Rozměr desek [mm]	1000 x 500/1250/2500
Tloušťka [mm]	10 - 250
Značení	HNĚDÁ ČERNÁ ČERNÁ

Výrobky odpovídají požadavkům ČSN EN 13163:2012+A2:2016

Použití výrobků:

P-Systems Neosystems EPS 150 - Tepelně izolační desky rozměrově stabilizované, určené pro vytváření tepelných izolací ve stavebnictví, především k zateplení plochých střech a vysoce zatížených podlah.

Vydal: P-SYSTEMS s.r.o., Pickova 605, 562 01 Ústí nad Orlicí

Dne: 31. 8. 2018