

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

SI-S105030II3010-002



1. 1. Jediný identifikační kód typu výrobku:	FIBRANxps ETICS GF - I		
2. 2. Typ, série nebo sériové číslo:	S105030II3010		
3. 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Tepelná izolace budov XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)1,5-FTCD1-MU50		
4. 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce	FIBRAN NORD d.o.o. Novo mesto Kočvarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija www.fibran.si		
6. 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	AVCP - System 3		
7. 7. Jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu	FIW No 751		
9. 9. Základní charakteristiky - (EN13164-ZA1)	Značka	Vlastnost	
Jmenovitá šířka	bN [mm]	600	
Jmenovitá délka	IN [mm]	1250	
Tloušťka	dN [mm]	50	
Tolerance tloušťky	T	3	
Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku	CS(10\Y) [kPa]	300	
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	TR [kPa]	400	
Reakce na oheň	Eurotřída	E	
Hoření postupujícím žhnutím		NPD	
Index akustického útlumu		NPD	
Propustnost vody	Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření	WL(T) [vol. %]	1,5
	Dlouhodobá navlhavost při difuzi	WD(V) [vol. %]	NPD
Propustnost vodní páry	Faktoru difuzního odporu	MU	50
Stálost napětí v tlaku nebo pevnosti v tlaku při působení stárnutí/degradaci	Dotvarování tlakem	CC (2/1,5/50) [kPa]	NPD
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	Součinitel tepelné vodivosti Lambda	λ_D [W/m.K]	0,034
	Tepelný odpor	RD [m ² .K/W]	1,45
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování po zkoušce dlouhodobé navlhavosti při difuzi		FTCD	1
	Odolnost proti zmrazování a rozmrazování po dlouhodobé nasákavosti při úplném ponoření	FTCI	NPD
Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek		DS	(70,90)
Deformace při určeném napětí v tlaku a teplotních podmínkách		DLT	(2)5
Nebezpečné látky	Emise nebezpečných látek do vnitřního ovzduší	-	-
Stálost reakce na oheň při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	Reakce na oheň výrobku z XPS se s časem nemění		
10. 10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.			
10. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Novo mesto, 7.8.2014	Matjaž Zupan, M.Sc. Technical manager		
Tento výrobek obsahuje Hexabromocyklohexan (prohlášení dle CPR požadavku, článek 6 odstavec 5) NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)			