

Technický list výrobku

P-Systems Floor EPS T 4000

Kód značení: EPS - EN 13163 – T1 - L3 - W3 - S5 - P5 - BS75 - DS(N)5 - SD20
– CP4 - WL(P)0,5 - MU40

SVT kód: 8186

Vlastnosti	Deklarované hodnoty
Maximální celkové zatížení [kPa]	4,0
Dynamická tuhost <i>SD</i> [MN/m ³]	10 - 20
Stlačitelnost <i>c</i> [mm]	4
Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K]	0,041
Reakce na oheň	E
Objemová hmotnost [kg/m ³]	15 - 20
Rozměr desek [mm]	1000 x 500
Tloušťka [mm]	15 - 50
Značení	MODRÁ ČERNÁ MODRÁ

Výrobky odpovídají požadavkům ČSN EN 13163:2012+A1:2015

Použití výrobků:

P-Systems Floor EPS T 4000 - Akusticky a tepelně izolační desky určené do těžkých plovoucích podlah s požadavkem útlumu kročejového hluku s běžným zatížením. Vhodné i do skladby plochých střech a teras.

Vydal: P-SYSTEMS s.r.o., Pickova 605, 562 01 Ústí nad Orlicí

Dne: 10. 1. 2020